

1375 : Φορητός ηλεκτρικός βιδολόγος Phenix IV 230V / 18V CAS



Το + προϊόν :

Γρήγορη δημιουργία σπειρώματος: 4 φορές πιο γρήγορη επιστροφή μετά το σπείρωμα χάρη στο προσαρμοζόμενο κιβώτιο ταχυτήτων του.

Για όλες τις συνθήκες εργασίας: δημιουργία σπειρώματος πολύ κοντά σε τοίχους και σε περιορισμένους χώρους χάρη στη μέγιστη εργονομία και τη μετατοπισμένη κεφαλή μετάδοσης κίνησης.

1 μοντέλο με καλώδιο 230 V, 1 μοντέλο με μπαταρία 18 V CAS: ανάλογα με τον τρόπο εργασίας σας και πάντα έως Ø 2".

Περιγραφή

Για εύκολη δημιουργία σπειρωμάτων BSPT δεξιά ή NPT σε σιδηροσωλήνες από ¼" έως 2", στο εργαστήριο ή σε εργοτάξια, σε καινούργιες κατασκευές ή ανακαινίσεις.

Εξοικονόμηση χρόνου: το προσαρμοζόμενο κιβώτιο ταχυτήτων επιτρέπει 4 φορές πιο γρήγορη επιστροφή σε σχέση με τον χρόνο σπειρώματος, για έναν πλήρη κύκλο μόλις 1 λεπτού σε σιδηροσωλήνα 2" με το Phenix IV 230V.

Άνεση και ασφάλεια χρήσης: μέγγνη με άξονα συγκράτησης για να αποτρέπεται η περιστροφή του μηχανήματος κατά τη δημιουργία του σπειρώματος.

Σύστημα γρήγορης και ασφαλούς ακινητοποίησης: για κουκουνάρες ¼" έως 1 ¼" με αντάπτορα που τοποθετείται εύκολα και χωρίς εργαλεία, για τέλεια συγκράτηση χωρίς η κουκουνάρα να πετάγεται από τη θέση της στη διάρκεια του σπειρώματος. Για κουκουνάρες 1 ½" και 2" μέσω ενσωματωμένης ασφάλειας συγκράτησης στο μηχάνημα.

Ελάχιστη φθορά, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο κιβώτιο ταχυτήτων με επαγωγικά σκληρυμένα γρανάζια και τους άξονες μετάδοσης με ρουλεμάν με μπίλιες.

Μοντέλο με καλώδιο 230 V:

Για συνεχή χρήση με τον ισχυρό και αξιόπιστο κινητήρα γενικής χρήσης 1010 W.

Ευρύ πεδίο εργασίας με το καλώδιο 2,8 μέτρων.

Μοντέλο με μπαταρίες 18 V CAS:

Για απόλυτη αυτονομία μετακίνησης και εργασίας, με τις μπαταρίες 18 V CAS (χωρητικότητες ανάλογα με τη σύνθεση).

Κινητήρας τύπου brushless (χωρίς ψήκτρες) που δεν απαιτεί συντήρηση και δεν παρουσιάζει φθορές, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καλύτερη ενεργειακή απόδοση.



Μπαταρίες ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης CAS:

- Αυξημένη διάρκεια ζωής: συνεχής έλεγχος κάθε στοιχείου κατά τη φόρτιση, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Γρήγορη και ασφαλής φόρτιση: αεριζόμενος φορτιστής για σταθερή θερμοκρασία κατά τη φόρτιση.
- Ένδειξη κατάστασης φόρτισης : επάνω στην μπαταρία.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής: δυνατότητα παρατεταμένης αποθήκευσης χωρίς αυτοεκφόρτιση.

Ταχύτητα περιστροφής: 25 έως 15 σ.α.λ. (δημιουργία σπειρώματος) - 58 σ.α.λ. (γρήγορη επιστροφή).

Οι σωλήνες πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα EN 10255 S και EN 10255 W (πρώην πρότυπα NFA 49115 και NFA 49145, μεσαία και βαριά σειρά). Μόνο οι σωλήνες ελαφριάς σειράς (συγκολλημένοι σωλήνες τύπου «Tarif 1» και «Tarif 2») δεν συνιστώνται.

Περισσότερες πληροφορίες

Δυνατότητα	<p>BSPT δεξιόστροφο Ø 1/4" έως 2", NPT: Ø 1/4" έως 2".</p>
Συμβουλές	<p>Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μαχαιριών και για να επιτυγχάνετε τέλειο σπείρωμα, χρησιμοποιήστε το λάδι κοπής Virax.</p>
Η συλλογή περιλαμβάνει	<p>- Μέγγενη σωλήνων (κωδ. 137575). - Αντάπτορας για κουκουνάρες 1/4" έως 1 1/4" (κωδ. 137576). - Κασετίνα Virabox.</p><p>Μόνο για το μοντέλο 18 V: 2 μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 V και 1 ταχυφορτιστής σε συμπληρωματική κασετίνα Virabox.</p>

Κωδικοί

Κωδ.:	Για υλικό	Κεφαλή	Τροφοδοσία	Κασετίνα	kg
137570	Phenix IV 230 V + 6 κουκουνάρες BSPT δεξιές	1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	230V	1 Virabox	19,100
137571	Phenix IV 230 V + 4 κουκουνάρες BSPT δεξιές	1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	230V	1 Virabox	15,870
137572	Phenix IV 230V	-	230V	1 Virabox	12,960
137580	Phenix IV 18 V CAS + 6 κουκουνάρες BSPT δεξιές	1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	Μπαταρία CAS 18 V 1 x 8 Ah + 1 x 4 Ah	2 Virabox	21,240
137581	Phenix IV 18 V CAS + 4 κουκουνάρες BSPT δεξιές	1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	Μπαταρία CAS 18 V 2 x 4 Ah	2 Virabox	18,010
137582	Phenix IV 18 V CAS	-	Μπαταρία CAS 18 V 2 x 4 Ah	2 Virabox	15,100

