

1380: Terraja electroportátil Mini-Phénix



Los + de los productos :

Compacta, ideal para las intervenciones en entorno reducido.

Tornillo de bloqueo con barra anti-acople para impedir la rotación de la máquina durante el roscado.

Robusta y ligera, adaptada para todos los trabajos de mantenimiento.

Descripción

Con doble sentido de rotación.

Simple de utilización, un selector permite escoger el sentido de rotación y el gatillo permite dosificar la velocidad de rotación en función de la presión ejercida.

A pesar de su tamaño pequeño, este cojinete de roscar es capaz de atornillar en BSPT derecha o izquierda de 1/4" a 1.1/4".

Su peso ligero permite un transporte y utilización fáciles.

Velocidad de rotación: 20 rpm en los 2 sentidos.

Los tubos deben estar conformes con las normas EN 10255 S y EN 10255 W (antigua norma NFA 49115 y NFA 49145 serie media y fuerte); no se aconsejan los tubos serie ligera.



Más información

Capacidad	Acero: BSPT derecho Ø 1/4" a 1.1/4" BSPT izquierdo Ø 1/4" a 1.1/4"
Consejo	Para facilitar el trabajo de los peines, obtener un corte y un roscado perfectos, utilizar el aceite de corte Virax (ref. 110200). Para el atornillado en NPT utilizar el cojinete de roscar electroportátil Phénix III ref. 137562.
Suministrada con	- 1 tornillo de bloqueo (ref. 138022). - 4 cabezas BSPT Derecha: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4".

Referencias

Ref:	Designación	Voltaje V	Potencia	kg
138021	Mini Phénix + 4 Köpfe BSPT rechtsgängig: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	230	800W - 50/60 Hz	230
138020	Máquina sola - 230 V	230	800W - 50/60 Hz	5,800

