

virax

ABY SE VAŠE DOVEDNOSTI MOHLY ROZVÍJET

FILETFIX® III

Těsnění pro závitové spoje, které přicházejí do styku se studenou vodou, horkou vodou, vzduchem, hořlavými plyny a ropnými produkty.

01

**VELMI RYCHLÁ
A FLEXIBILNÍ
MONTÁŽ...**

Lze přenastavit po dobu 3 minut po nanesení a to na všechny druhy kovů. Vodotěsnost zaručena již po 5 minutách při tlaku až 50 barů.

02

**...S POUŽITÍM
SPRÁVNÉHO
MNOŽSTVÍ VÝROBKU.**

Přesná tryska umožňuje snadné, přesné a úsporné nanášení.

03


**...A V SOULADU
S PLATNÝMI
NORMAMI**

Pro plyn (norma CERTIGAZ RAC-GAZ (NF 540)), teplou vodu (norma EN 751-1 třída H / schválení DVGW *) a pitnou vodu (CLP, WRAS).

* Kromě instalace splňuje normu TRGI 2018.



PROVOZNÍ TEPLOTA:



-55°C



+150°C



APLIKACE

OPRAVY

PŘENASTAVENÍ



TECHNICKÝ
LIST

262670 1 BALENÍ VÝROBKU FILETFIX® III

FRANCOUZSKÝ VÝROBCE #VIRAX



YouTube

