

Nehmen Sie **die Abdichtung** für die Rohrverschraubungen vor, die mit kaltem Wasser, warmem Wasser, Luft, brennbarem Gas und Erdölprodukten in Kontakt kommen.

01

MONTIEREN SIE SEHR SCHNELL UND FLEXIBEL ...

Lässt sich nach dem Auftragen 3 Minuten lang auf allen Metallen neu positionieren. Dichtheitsgarantie nach 5 Minuten und bis zu eine Druck von 50 bar.

02

... UND TRAGEN SIE DIE RICHTIGE PRODUKTDOSIS AUF

Dank Präzisionsspitze: einfache, präzise und wirtschaftliche Anwendung.

03

... UND IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GELTENDEN NORMEN

Für Gas (CERTIGAZ RAC-GAZ (NF 540)), Warmwasser (EN 751-1 Klasse H / DVGW-Zulassung *) und Trinkwasser (CLP, WRAS).
* außer bei Installation gemäß Norm TRGI 2018



GEBRAUCHSTEMPERATUR



AUFTRAGEN

VERTEILEN

NEUPOSITIONIERUNG



TECHNISCHES DATENBLATT



262672 1 FLASCHE FILETFIX®III

#VIRAXFRANZÖSISCHERHERSTELLER



YouTube

