

virax

ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΣΑΣ

FILETFIX® III

Στεγανοποιήστε τις συνδέσεις με σπείρωμα που έρχονται σε επαφή με κρύο νερό, ζεστό νερό, αέρα, αέρια καύσιμα και προϊόντα πετρελαίου.

01

**ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΜΕ
ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ...**

Μπορεί να επανατοποθετηθεί για 3 λεπτά μετά την εφαρμογή σε όλα τα μέταλλα. Εγγυημένη στεγανότητα μετά από 5 λεπτά και σε πίεση έως 50 bar.

02

**...ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ
ΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Χάρη στο ακροφύσιο ακριβείας: απλή, ακριβής και οικονομική εφαρμογή.

03


**...ΚΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ**

Για αέριο (CERTIGAZ RAC-GAZ (NF 540)), ζεστό νερό (EN 751-1 κλάση H/άδεια DVGW *) και πόσιμο νερό (CLP, WRAS).

* εκτός από εγκατάσταση που πληροί το πρότυπο TRGI 2018



ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ



-55°C



+150°C



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ

262670 1 ΦΙΑΛΗ FILETFIX® III

#VIRAXΓΑΛΛΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

YouTube

