

# virax

PARA EXPRESAR SU TALENTO

## FILETFIX® III

Producto de **estanqueidad** para racores roscados en contacto con agua fría, agua caliente, aire, gases combustibles y productos petrolíferos.

### 01

**MONTE MUY RÁPIDO Y CON FLEXIBILIDAD...**

Reposicionable durante 3 minutos después de la aplicación en todos los metales. Estanqueidad garantizada después de 5 minutos y hasta 50 bar de presión.

### 02

**...A LA VEZ QUE APLICA LA DOSIS CORRECTA DE PRODUCTO**

Gracias a su boquilla de precisión: aplicación sencilla, precisa y económica.

### 03


**...Y DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES**

Para gas (CERTIGAZ RAC-GAZ (NF 540)), agua caliente (EN 751-1 clase H / homologación DVGW \*) y agua potable (CLP, WRAS).

\* salvo instalación conforme a la norma TRGI 2018



TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:



-55°C



+150°C



APLICACIÓN

DISTRIBUCIÓN

REPOSICIONAMIENTO



FICHA TÉCNICA

262672 1 BOTE DE FILETFIX® III

#VIRAXFABRICANTEFRANCÉS



YouTube

