



OM UW TALENTEN TOT UITING
TE LATEN KOMEN

FILETFIX® III

Zorg voor **afdichting** van schroefdraadverbindingen die in contact staan met koud water, warm water, lucht, brandbare gassen en petroleumproducten.

01

**ASSEMBLEER
SUPERSNEL
EN FLEXIBEL ...**

Herpositioneerbaar gedurende 3 minuten na applicatie op alle metalen. Afdichting gegarandeerd na 5 minuten en tot 50 bar druk.

02

**... TERWIJL U PRECIES
DE JUISTE HOEVEELHEID
PRODUCT AANBRENGT**

Dankzij het precisiemondstuk: gemakkelijk, nauwkeurig en zuinig aanbrengen.



03


**... EN VOLLEDIG IN
OVEREENSTEMMING MET
DE GELDENDEN NORMEN**



Voor gas (CERTIGAZ RAC-GAZ (NF 540)), warm water (EN 751-1 klasse H / DVGW-goedkeuring *) en drinkwater (CLP, WRAS).

* behalve installaties die voldoen aan de norm TRGI 2018

GEBRUIKSTEMPERatuur



AANBRENGEN

VERSPREIDEN

HERPOSITIONEREN



TECHNISCHE
GEGEVENS

262672 1 FLESJE FILETFIX® III



#VIRAXFRANSEFABRIKANT



YouTube

