

# virax

POKAŻ SWÓJ TALENT

## FILETFIX® III

Uszczelniaj połączenia gwintowane mające kontakt z zimną i gorącą wodą, powietrzem, gazami palnymi i produktami ropopochodnymi.

### 01

**MONTUJ BARDZO SZUBKO I ELASTYCZNIE...**

Możliwość zmiany położenia przez 3 minuty po nałożeniu na wszystkie metale. Gwarantowana szczelność po 5 minutach i pod ciśnieniem do 50 bar.

### 02

**...NAKŁADAJĄC ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ PRODUKTU**

Dzięki precyzyjnej końcówce: łatwe, precyzyjne i ekonomiczne nakładanie.

### 03

**...I W PEŁNI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI**



Do gazu (CERTIGAZ RAC-GAZ (NF 540)), gorącej wody (EN 751-1 klasa H / certyfikat DVGW \*) i wody pitnej (CLP, WRAS).

\* poza instalacjami odpowiadającymi normie TRGI 2018

TEMPERATURA UŻYTKOWANIA



NAKŁADANIE

ROZPROWADZANIE

ZMIANA POŁOŻENIA



KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

262672 1 BUTELKA USZCZELNIACZA FILETFIX®III

#VIRAXFRANCUSKIPRODUCENT

YouTube

