

2517: Compacte draagbare elektrische buigmachine 18 V Ministem®



De productvoordelen :

Licht werken: superlicht, supercompact.

Geschikt voor alle configuraties: bochtstuk in bochtstuk vlak bij elkaar, tot 180°, in alle richtingen.

Grote autonomie: krachtige lithium-ion-accu die compatibel is met meer dan 400 machines van de CAS-alliantie (Cordless Alliance System).

Omschrijving

Buigmachine die is ontworpen voor kleine installaties en middelgrote paviljoenen, nieuw of te renoveren: wandketel, badkamer, keuken, sanitair ... tot Ø 22 mm en 7/8" (koper), Ø18 mm (roestvast staal) en Ø 26 mm (meerlagig).

Superlicht, supercompact: de machine alleen weegt slechts 4,9 kg, in bedrijf weegt deze 5,9 kg (met accu, vorm en contravorm Ø 16 mm) voor dagelijks gebruik zonder vermoeidheid en gemakkelijke verplaatsing.

Geen beperkingen voor uw buigwerkzaamheden: buiging van **bochtstuk in bochtstuk vlak bij elkaar, in alle richtingen**, zelfs bij **complexe** configuraties en tot **180°** dankzij **de vormen met scharnierende haak** (exclusief bij Virax) die ook een eenvoudige plaatsing en verwijdering mogelijk maken.

Grote autonomie, tot **125** buigingen met **1 CAS-accu** 18V – 2Ah (koperen buis Ø 18 mm / 90°), en snel opladen in slechts 40 minuten.

Snel buigen door koudwalsen zonder de buis (koper) uit te gloeien: **minder dan 5 seconden** voor een bocht van 90° in een koperen buis Ø 22 mm.

Nauwkeurige en gelijkmatige buighoek van 0 tot 180° dankzij de toerenregelaar.

Compatibel met de **driepoot** met artikelnr. 251809 van de Eurostem®-buigmachine voor **werken op borsthoogte**.

Omkeerinrichting van de draairichting om **de buis na het buigen gemakkelijk los te maken** en de vorm terug te zetten naar de 0°-positie.

Body van licht en robuust aluminium, tandwielen met slijtvaste coating, handgreep van PP gevuld met glasvezel.

Snelle vervanging zonder gereedschap van de vormen en contravormen.

Aluminium vormen:

- **Minder slijtage** voor een uitstekende levensduur.
- **Goede buigweerstand** en corrosiebestendigheid.
- **Hoekmarkering** om de 15°.

Contravormen van PA6:

- **Eenvoudige plaatsing** dankzij de verschillende markeringen (positie van de

as op de machine, merkstreep voor uitlijning met de vorm).

- **Minimale vorming van plooiën** door het uitstekende glijgedrag van de buis.

- **Verwijderen na het buigen met één hand en zonder vallen** dankzij de exclusieve as met anti-uitwerpkogel.

Meer informatie

Capaciteit	Buighoek tot 180° Geharde en uitgegloeide koperen buis EN 1057 dikte 1 tot 1,5 mm: Ø 10 – 22 mm. Koperen buis EN 12735-1 voor koeling en airconditioning: Ø 3/8 – 7/8". Roestvaststalen buis max. dikte 1,2 mm: Ø 10 – 18 mm. Meerlagige buis: Ø 14 – Ø 26 mm.
Advies	Gebruik voor werk op borsthoogte de driepoot (artikelnr. 251809). Voor minder inspanning en om het buigen van metalen buizen te vergemakkelijken, gebruikt u de olie voor buigmachines in sprayvorm (artikelnr. 251804). Vormen compatibel met de Eurostem® III (volgens toegestane capaciteit van de Ministem® en behalve vormen met concentrische straal). Contravormen specifiek voor de Ministem®.
Geleverd met	- 1 lithium-ion-accu CAS 18 V – 2,0 Ah, 1 sneloplader. - In Virabox-koffer.

Referenties

Ref:	Buigvorm Ø	Koffer	kg
251772	12-14-16-18mm	1 Virabox	10,890
251774	14-16-18-22mm	1 Virabox	11,340
251776	12-15-18mm	1 Virabox	10,450
251777	14-16-20mm	1 Virabox	10,750
251778	12-14-16-18-22mm	1 Virabox	11,640
251779	14-16-20-26mm	1 Virabox	12,260
251780	3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"	1 Virabox	11,520
251781	16-20-26mm	1 Virabox	11,960

